

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH Kirchstraße 44

D-35630 Ehringshausen

Tel: +49(0)6449-92897919 Fax: +49(0)6449-92897911 E-Mail: info@kf-gastrobraeter.de www: www.kf-gastrobraeter.de

Geschäftsführer: Jürgen Droß

Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE268482647

Datum: 29.10.2025

Angebotnummer: 1761737741

# **Angebot**

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer gewählten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

Bild Artikel Preis



#### Piezozünder mit Kabel und Zünderkasten

43,00 EUR

Hersteller: K+F EAN: 4060597243071

inkl. 19 % MwSt.: 6,87 EUR
Versandkosten: 0,00 EUR

Summe: **43,00 EUR** 

### **Produktbeschreibung:**

Piezozünder komplett mit Zünderkasten, Kabel und Zündkerze, passend für alle von uns angebotenen Gastrobräter.

## Lieferumfang:

### Zünderkasten

- Piezozünder (Lochdurchmesser im Korpus 16 20mm)
- Kabel mit Zündkerze ca. 350mm lang
- Befestigungsmutter

## Montage:

- 1. Zündkabel nach unten vom Zünder abziehen. (Zünderkasten auf der Gehäusefront)
- 2. Schraube der Zündkabelbefestigung am Brennerrohr lösen und das Zündkabel entfernen.
- 3. Zünderkasten lösen.
- 4. Überwurfmutter im Zünderkasten von unten mit Hilfe eines Steckschlüssels lösen und Zünder nach oben herauszuziehen.
- 5. Den neuen Zünder von oben in das Zünderkasten stecken und von unten wieder verschrauben.
- 6. Das neue Zündkabel am Brennerrohr befestigen und Zündelektrode mit einem Abstand von ca. 3 mm über dem Brennerrohr positionieren.
- 7. WICHTIG! Den Abstand unbedingt einhalten, da sonst kein Zündfunke auf das Brennerrohr

- überspringen kann. 8. Das Zündkabel Ende durch die Gehäusebohrung führen und von unten auf den Piezozünder
- 9. Funktionsprüfung, Zündfunke muss nun am Brennerrohr überspringen.
- 10. Zünderkasten montieren.

Bitte beachten Sie: Reparaturen an Gasgeräten dürfen nur von einem Gasinstallateur vorgenommen werden. Bitte beachten Sie das Ihrer eigenen Sicherheit wegen.