


## Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer gewählten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

Bild	Artikel	Preis
	<b>Set Gewerberegler 50 mbar für Innen- und Außenbereich und Schlauchbruchsicherung 50mbar</b> Hersteller: K+F EAN: 4060597243767	<b>80,00 EUR</b>
		inkl. 19 % MwSt.: 12,77 EUR
		Versandkosten: 0,00 EUR
		<b>Summe: 80,00 EUR</b>

### Produktbeschreibung:

Niederdruckregler zum Anschluss an handelsübliche Propan Gasflaschen bis 11 kg Füllgewicht. Bei der gewerblichen Nutzung von Gasgeräten benötigen Sie laut Vorschrift BGV D 34 § 9 und 10 einen Sicherheits - Gewerberegler mit Überdrucksicherung. Zur Absicherung von Schlauchleitungen, die länger als 400 mm sind, müssen in gewerblichen Anlagen zusätzlich Schlauchbruchsicherungen (SBS) eingesetzt werden.

Dieser Druckregler ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben, wenn die Flüssiggasflasche im geschlossenen Raum (Privat und Gewerblich) betrieben wird (z. B. an einem Gas Kochfeld, Gastrobräter, Hockerkocher oder fahrbaren Gas Heizofen). Natürlich darf dieser Regler auch im Außenbereich verwendet werden und wird den geforderten Sicherheitsansprüchen gerecht. Dieser Gasregler wird nur handfest angezogen. Alternativ kann ein Gasregler Schlüssel verwendet werden.

Bestehend aus:

- **Niederdruckregler** mit integrierter Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), thermischer Absperreinrichtung, Kontrollmanometer. Anschlüsse: KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar. Durchfluss max. 1,5 kg/h
- **Schlauchbruchsicherung (SBS)** zur Absicherung von Schlauchleitungen, entspricht den Anforderungen gemäß BGV D 34 § 9 und 10. Verhindert Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald der Nennfluss um 10 % überschritten wird. wird zwischen Druckminderer und Schlauch angeschlossen. Anschlüsse: G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN. Durchfluss max.: 1,5 kg/h

Bitte verwenden Sie zum Anschliessen keine Rohrzanze, da diese den Regler beschädigen kann